



Kleszczewo 11-09-2017r.

(pieczęć Zamawiającego)

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego**  
**wraz z wyposażeniem do celów specjalnych.**

I. Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony poniżej 209 000 EURO.

II. Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1579)

III. Dane adresowe Zamawiającego:

Gmina Kleszczewo

Ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

NIP: 777-31-57-115

REGON: 000535913

tel. 61 817 60 17, 61 817 60 20, 61 817 60 33

fax. 61 817 61 84

e-mail: [urząd@kleszczewo.pl](mailto:urząd@kleszczewo.pl)

[www.kleszczewo.pl](http://www.kleszczewo.pl) [www.bip.kleszczewo.pl](http://www.bip.kleszczewo.pl)

IV. Termin i miejsce składania ofert:

**do dnia 21.09.2017r.** - godz. 09:00

Urząd Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo, pok. 16 – Sekretariat – I p.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

**dnia 21.09.2017r.** - godz. 10:00,

Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4 pok. sala konferencyjna – parter.

VI. Zakres dostawy według Rozdziału 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia.

VII. Zamówienie należy zrealizować w terminie najpóźniej do **15 grudnia 2017r.**

VIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IX. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty:

Rozdział 1.Instrukcja dla Wykonawców.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział 3.Druk oferty.

Rozdział 4.Projekt umowy.

Zatwierdzam

.....

## INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

### 1. Opis sposobu porozumiewania Zamawiającego z Wykonawcami oraz przygotowania i złożenia ofert

1.1. Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje drogą pisemną i faksem lub e-mailem. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu lub e-maila.

- a) Pisemnie na adres:  
Gmina Kleszczewo  
ul. Poznańska 4  
63 - 005 Kleszczewo
- b) Faksem na numer: 61 817 61 84
- c) mail: [urząd@kleszczewo.pl](mailto:urząd@kleszczewo.pl)

1.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji:

- a) Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze złożeniem oferty w niewłaściwej formie lub terminie.
- b) Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które będą konieczne do przygotowania oferty.

1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

1.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy.

1.5. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

1.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.7. Oferta powinna zawierać:

- a) formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze w Rozdziale nr 3 SIWZ,
- b) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

1.8. Forma oferty.

- a) Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- b) Oferta musi być napisana czytelnie (odręcznie, na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką) w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim.
- c) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem.
- d) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia mogą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem.

e) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty (w tym wszystkie zapisane strony jej załączników):

- zostały kolejno ponumerowane;
- zostały zaparafowane przez osobę/osoby podpisującą ofertę i złożone w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie;
- ponadto każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi być poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone podpisem osoby/osób reprezentującej, pieczętą firmową lub imienną osoby/osób reprezentującej oraz napisem „za zgodność z oryginałem”.

f) Wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i opatrzone datą przez osobę/osoby podpisującą ofertę.

g) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec poniższych informacji:

nazwy (firmy) oraz adresów wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

h) Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

i) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia opakowania (koperty).

1.9. Ofertę (wraz z załącznikami) należy umieścić w opakowaniu, które:

- a) będzie zaadresowane na Zamawiającego, zgodnie z pkt. III specyfikacji;
- b) będzie zawierać dane adresowe Wykonawcy składającego ofertę;
- c) będzie posiadać oznaczenie:

Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia  
**na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  
wraz z wyposażeniem do celów specjalnych.**

Nie otwierać przed dniem 21.09.2017r. przed godz. 10:00”

1.10. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4 63-005 Kleszczewo, pok. 16 – Sekretariat, I p.

1.11. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert.

1.12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

1.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Powiadomienie musi być złożone w kopercie stosownie oznaczonej z dopiskiem “zmiana” lub “wycofanie” przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

## **2. Wyjaśnienia i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

### **2.1. Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,

b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.1 lit. a) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.1 lit. a),

d) Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej [www.bip.kleszczewo.pl](http://www.bip.kleszczewo.pl).

### **2.2. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępnia na stronie internetowej [www.bip.kleszczewo.pl](http://www.bip.kleszczewo.pl).

b) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej [www.bip.kleszczewo.pl](http://www.bip.kleszczewo.pl).

## **3. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert**

3.1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **21.09.2017r., o godz.10:00**,

**Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4 pok. sala konferencyjna – parter.**

3.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.3. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda oraz odnotuje w protokole: nazwę wykonawcy, adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

3.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

#### **4.Wymagania stawiane Wykonawcom**

4.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego dla niniejszego postępowania (pkt. 2) oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1). Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza również wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

4.2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu odnośnie **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.**

2) Wykonawca nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego **sytuacji ekonomicznej lub finansowej,**

3) Wykonawca spełni warunek dotyczący **zdolności technicznej lub zawodowej,** jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

- minimum dwie dostawy z których każda obejmowała swoim zakresem minimum jeden ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy o wartości nie mniejszej niż 750 000,00zł brutto każdy.

4.3.Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 5.

4.4.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.5.Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;



2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

4.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.

4.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 4.4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 4.2.

4.9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 5.7.

4.10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp oraz pkt 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp może – zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp - przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

4.11. Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, Wykonawcy, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca w takiej sytuacji winien przedstawić powyższe informacje w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ.

## **5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:**

5.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, które stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia wraz z zakresem niezbędnych informacji zawarty został w:

a) Załączniku nr 1 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

b) Załączniku nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 lit. b.

5.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 lit. b.

5.5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a szczegółowo określonych w pkt. 5.6 i 5.7 SIWZ.

5.6. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 5.5 w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien – na wezwanie zamawiającego - przedłożyć następujące dokumenty:

a) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, **z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie**, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ);

5.7 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów które Wykonawca złoży po przedłożeniu oświadczenia o braku podstaw wykluczenia:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

**5.8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (ustawy Prawo zamówień publicznych). Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia.**

5.9 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5.7 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5.10 Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.7 i 5.9 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5.11 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.7 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5.12 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.13 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5.13 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, (które są składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i dostępności oświadczeń lub dokumentów (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.”, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

5.14 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, (które są składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i dostępności oświadczeń lub dokumentów (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

5.15. Zamawiający żąda od wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5, który polega na zdolnościach lub sytuacji i innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## **6. Sposób obliczenia ceny oferty.**

6.1. Cena ofertowa(cena brutto) musi zostać przedstawiona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.



6.2. Cena określona w ofercie przez wykonawcę ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i pozostaje niezmienna w okresie realizacji zamówienia.

6.3. Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.

6.4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

6.5. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

6.6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

6.7. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz.710 - tekst jednolity z późn. zm.);

6.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## 7. Ocena ofert.

7.1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

7.2. W dalszej kolejności Komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Komisja dokona oceny ich ofert zgodnie z niniejszym punktem specyfikacji.

7.3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp.	Kryterium	Waga (W)
1.	Cena	60%
2.	Okres gwarancji i rękojmi na pojazd (miesiące)	20%
3.	Moc silnika (KM)	20%

8.4. Kryteria wyboru ofert będą oceniane w skali 0-100 pkt.

8.5. Sposób obliczania wartości punktowej:

**Wartość punktowa ceny (kryterium 1) jest wyliczana wg wzoru:**

$$\text{Wartość punktowa kryterium} = \frac{C_{\min}}{C_n} \times W \times 100$$

Gdzie:

W - waga,

C min - cena najniższej oferty,

Cn - cena badanej oferty.

**Wartość punktowa okresu gwarancji i rękojmi (kryterium 2) jest przyznawana w następujący sposób:**

Wykonawca otrzyma:

-0 pkt w przypadku zaoferowania 24 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi,

-5 pkt w przypadku zaoferowania 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi,

-10 pkt w przypadku zaoferowania 48 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi,

-20 pkt w przypadku zaoferowania 60 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi.

Przy czym: Okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy będzie liczony jak 60 miesięcy. Okres krótszy niż 24 miesięcy będzie uznany za niezgodny z treścią SIWZ.

Wykonawca może zaoferować 24 lub 36 lub 48 lub 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

Wskazanie w ofercie przez wykonawcę innego okres gwarancji i rekojmi spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.

**Wartość punktowa – Moc silnika (kryterium 3) jest przyznawana w następujący sposób:**

Wykonawca otrzyma:

-5 pkt - w przypadku zaoferowania samochodu o mocy silnika 360 KM - 370 KM

-10 pkt - w przypadku zaoferowania samochodu o mocy silnika 371 KM - 380 KM

-20 pkt - w przypadku zaoferowania samochodu o mocy silnika powyżej 380 KM

Oferty z silnikiem o mocy poniżej 360 KM będą traktowane jako niezgodne z SIWZ i zostaną odrzucone.

Wartość punktowa oferty będzie stanowić sumę punktów uzyskanych przez nią w trzech kryteriach.

8.Zasady wyboru i udzielania zamówienia:

8.1.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

8.2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

d) unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

8.3.Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 8.2 lit. a i d, na stronie internetowej.

## 9.Wadium.

9.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: **20.000,00zł**.

9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

9.4 Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:

- 1) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  - b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
- 2) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

9.5 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

**Bank Spółdzielczy w Kórniku nr rachunku:  
68 9076 0008 2001 0015 1106 0003**

Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.

9.6 Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

9.7 Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą.

9.8 Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

9.9 Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

9.10 W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach,

musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów specjalnych** ” oznaczenie sprawy: **Nr ZP.271.9.2017**.

9.11 Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.

#### **10. Termin związania ofertą.**

10.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 10.2., nie powoduje utraty wadium.

10.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

#### **11. Jawność postępowania.**

11.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

11.2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

11.3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia,

11.4. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na wniosek. Zamawiający po otrzymaniu wniosku niezwłocznie wyznaczy termin oraz miejsce udostępnienia wyżej wymienionych dokumentów i poinformuje o tym Wnioskodawcę.

#### **12. Obowiązki Zamawiającego:**

12.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na poniżej określonych warunkach:

- a) Zmiana rozwiązań technicznych lub/i technologicznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie przedmiotu zamówienia w stosunku do złożonej oferty (między innymi, np. nowszy model sprzętu o lepszych parametrach);
- b) Szczególnie uzasadnione zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do przedstawionych w ofercie, wynikające z procesu projektowania i zabudowy samochodu ze szczególnym uwzględnieniem zmian korzystnych dla zamawiającego;

#### **13. Prawo do wnoszenia odwołań i skarg.**

13.1. Środki ochrony prawnej (tj.: odwołania i skargi) uregulowane są w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

13.2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- a) określenia warunków udziału w postępowaniu ;
- b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- c) odrzucenia oferty odwołującego,
- d) opisu przedmiotu zamówienia,
- e) wyboru oferty najkorzystniejszej.

13.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

13.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięźle przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

13.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

13.6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

13.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

13.8. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.**

Informacje dotyczące istotnych postanowień, wprowadzone są do projektu umowy zawartego w Rozdziale 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **16. Osoby upoważnione do kontaktowania z Wykonawcami:**

Magdalena Rakszawska  
Katarzyna Sznajder - Występska



## Rozdział 2

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(- stanowi załącznik nr 1 do umowy -)

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa ciężkiego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 GCBA 5/32.**

2. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j.Dz.U. z2012 r. Nr 198 poz. 1137 ze zmianami).

3. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. Z 2009 r. nr 178, poz. 1380, ze zm.). Należy załączyć do oferty kserokopię aktualnego świadectwa dopuszczenia na oferowany pojazd.

4. Kompletne świadectwo dopuszczenia należy dołączyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego.

#### **Na samochodzie zostanie zamontowany i przewożony sprzęt o wadze 2000 kg**

5. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: spraw wewnętrznych, obrony narodowej, finansów oraz sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2014, poz. 1421) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32 z 2003 r. poz. 262 z późniejszymi zmianami)

6. Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2010 r. nr 85 poz. 553, ze zmianami).

7. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania normy PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 lub równoważne w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia.

8. Wymagany minimalny okres gwarancji:

- a. Na podwozie samochodu min. 24 miesiące
- b. Na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące.

#### **PODWOZIE POJAZDU Z KABINĄ DLA ZAŁOGI:**

9. Podwozie samochodu z kabiną załogową 6 osobową, czterodrzwiową, zawieszoną mechanicznie lub na poduszkach pneumatycznych, zapewniającą dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 z wszystkimi siedzeniami usytuowanymi przodem do kierunku jazdy.

10. Kabina wyposażona w:

10.1. indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy oraz oświetlenie przedziału załogi

10.2. Miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej zamykany schowek nad przednią szybą na całej szerokości kabiny,

10.3. Niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku (układ powinien posiadać oddzielny bezpiecznik umieszczony w miejscu łatwo dostępnym),

10.4. reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków,(wewnętrzny)

10.5. Dodatkowe gniazda ładowania 12V (USB szt. 2 i samochodowe szt. 1), zamontowane po stronie dowódcy

10.6. fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia, przy czym dopuszcza się pojazdy wyposażone w fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, regulacją wysokości, odległości (regulacja wzdłużna) i pochylenia oparcia

10.7. światła do jazdy dziennej uruchamiane po przekręceniu kluczyka,

10.8. fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,

10.9. pokrycie siedzeń: materiał łatwy w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwy, odporny na ścieranie i antypoślizgowy,

10.10. przednią szybę warstwową (klejoną), a pozostałe szyby wykonane przynajmniej ze szkła bezodpryskowego,

10.11. kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte,

10.12. drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem (centralny zamek)

10.13. elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, min. główne,

10.14. elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne boczne,

10.15. przysłona przeciwsłoneczna, zewnętrzna,

10.16. 4 fotele lub siedziska dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny wyposażone w uchwyty do mocowania aparatów powietrznych jedno butlowych, z butlą stalową lub kompozytową, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania, w przypadku, gdy aparaty nie są przewożone, wstawienie oparc w miejscu mocowania aparatów,

10.17. Pomiędzy częścią dla kierowcy i dowódcy, a częścią dla załogi, należy zamontować stelażowy system na półki sprzętowe (w tym, co najmniej dwie zamykane), wykonany z aluminium, umożliwiający płynną regulację położenia (wysokości) w zależności od potrzeb oraz 1 półkę (korytkową) nad rzędem foteli załogi (z przeznaczeniem np. na: kamizelki odblaskowe, zestaw szyn ortopedycznych, itp.). Szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym podczas inspekcji produkcyjnej,,

10.18. schowki pod siedzeniami (minimum pod tylnymi siedzeniami załogi), miejsce na 4 butle zapasowe, kompozytowe,

10.19. klimatyzację,

10.20. nawigację satelitarną TOM TOM GO 620 lub równoważna , z zainstalowanym oprogramowaniem/mapa polski, dożywotnia darmowa aktualizacja map , ekran min 6 cali, sterowanie głosowe. Menu w języku polskim.

10.21. integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu 230V oraz zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230V oraz sprężonego powietrza do uzupełnienia układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie najlepiej przy drzwiach kierowcy (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła); wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości minimum 5m,

10.22. prostowniki zamontowane na samochodzie,

10.23. 6 laterek akumulatorowych kątowych Survivor LED Ex-ATEX w wykonaniu EX lub równoważne wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu, umieszczonymi we wnęce okiennej między siedzeniami kierowcy i dowódcy, a drzwiami tylnymi. Dokładne miejsce montażu ładowarek należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.

10.24. Miejsce do montażu: miernika wielogazowego, detektora napięcia, latarka Peli z ładowarką, stacji ładowania kamery termowizyjnej - do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia

10.25. 6 zestawów radiotelefonów cyfrowych nasobnych Motorola z GPS, z mikrofonogłośnikami KMC - **dostarczone przez Zamawiającego**

x. kabina wyposażona w radio z głośnikami

y. Radiostacje i latarki zamontowane na podeście

10.26. Radioodtwarzacz CD/MP3 z minimum dwoma głośnikami i wejściem USB oraz instalacją antenową.

11. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji lub świadectwie zgodności WE –minimum 18000 kg.

12. Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji 2017, posiadający wszelkie dokumenty potrzebne do zarejestrowania zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć:

a. Kąt natarcia: min. 23°,,

b. Kąt zejścia: min. 23°

c. Prześwit pod osiami: min. 250 mm

d. Kąt rampowy: min. 20°

e. Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do technicznej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu (do tzw. DMC technicznej) min. 5%.

13. Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze akustyczne i świetlne oraz generator o mocy min. 200 W i dwa głośniki, głośniki zamontowane na zewnątrz pojazdu ( na zderzaku) Wymagania szczegółowe:

a. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i włącznik sygnału dźwiękowego pojazdu.

b. Belka sygnalizacyjna Code3 2120 lub równoważny, montowana na stałe , wykonana w technologii LED o szerokości min. 1750 mm i wysokości max. 65 mm. Całość wykonana z tworzywa o wzmocnionej odporności na środki chemiczne używane do czyszczenia pojazdu, podstawa belki wykonana z aluminium.

c. Dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny o natężeniu dźwięku min. 110dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy (zamontowany poniżej linii szyby czołowej na kokpicie), dwa urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze akustyczne FEDERAL SIGNAL PA 300 lub równoważny w zakresie:

napięcie 12/24V,

Zakres temperatur pracy -30 do +65 st.C,

pobór mocy 5A,

częstotliwość modulacji 700-1600Hz,

wymiary 64x165x216 mm,

i MARTIN HORN 2297 GM lub równoważny w zakresie:

napięcie 12/24V

moc 200W

głośność 125 dB mierzona z odległości 1 m,

z możliwością oddzielnego uruchamiania, wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy minimum 200 W wraz z głośnikiem FEDERAL SIGNAL:

o mocy min 200 W lub równoważny w zakresie:

moc 100/200W

wymiary 14x19,6x19,8 cm

waga 9,5 kg

lub dwoma o mocy 100 W lub równoważny w zakresie:

moc 100 W

głośność 114,6 dB

miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy,

d. Dodatkowe wykonane w technologii LED:

e. Dwie lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie FEDERAL SIGNAL QADRAFLARE lub równoważny w zakresie:

źródło światła – LEDx8 ADVANCE,

napięcie 12/24V,

pobór mocy 1A,

wymiary lampy 167x38x107mm,

klasa ochrony IPX9K,

w technologii LED zamontowane na ścianie w tylnej części zabudowy.

f. 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z boku pojazdu

g. Dodatkowe wykonane w technologii LED 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne FEDERAL SIGNAL MICROLED lub równoważne w zakresie:

napięcie 12/24V

wymiary 138x51x21mm

pobór prądu światło przerywane 0,7A/12V, 0,4A/24V

umieszczone na masce pojazdu z przodu pojazdu. Fala świetlna tyłu pojazdu.

14. W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym umożliwiającym prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik.

**15. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu z drabiną 3280 mm.**

16. Maksymalna wysokość stałych poziomów (półek) sprzętowych nie powinna przekraczać 1850 mm od poziomu obsługi. Pojazd winien posiadać na całej długości nadwozia (włącznie z nadkolami) pożarniczego podesty robocze umożliwiające łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo wg przeznaczenia z zachowaniem zasad ergonomii.

17. Wytrzymałość wszystkich podestów roboczych: min. 200 kg.

17.1 Przestrzeń pomiędzy kabiną a zabudową, zabudowana wysuwaną szufladą na sprzęt (łopaty, miotły, łomy).

18. Szczegółowe rozmieszczenie i zamocowanie sprzętu podanego poniżej należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.

19. Stały napęd 4x4 z możliwością blokowania mechanizmów różnicowych międzykołowych (min. Oś przednia) i międzyosiowych; przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym. Blokowanie i rozłączanie wymienionych mechanizmów musi odbywać się z kabiny kierowcy oraz winno być sygnalizowane w miejscu widocznym kierowcy. Dopuszcza się pojazdy z możliwością odłączania przedniej osi, a spełniające pozostałe wymagania niniejszego punktu.

20. **Skrzynia biegów manualna** wyposażona w bieg pełzający, przy czym dopuszcza się skrzynię ze systemem zmiany przełożeń przy zachowaniu wszystkich pozostałych



wymaganych parametrów w tym blokady mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Skrzynia biegów wyposażona w chłodnice oleju.

21. Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa o napięciu 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego.

22. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Przetwornica napięcia 24V/12V do zasilania gniazda zapalniczki i pulpitu z ładowarkami.

23. Samochód powinien być wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania).

24. Wyłącznik główny powinien znajdować się z lewej strony na zewnątrz pojazdu, w pobliżu stopni wejściowych do kabiny załogi.

25. W kabinie kierowcy podłączony radiotelefon przewoźny Motorola DM4601 lub równoważny w zakresie: częstotliwości (VHF 136-174 MHz), odstępu międzykanałowego (12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz), wyświetlacza (numeryczny, wskaźniki diodowe LED), GPS (o dokładności horyzontalnej < 5 metrów), ochrony przed przenikaniem pyłu i wody IP54 wraz z mikrofonogłośnikiem z klawiaturą, z głośnikiem i instalacją antenową.

• **zgodność z systemem łączności cyfrowo analogowej KMPSP w Poznaniu.**

26. Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania, natomiast dźwiękowy sygnał ostrzegawczy powinien mieć natężenie minimum 80 dB (A).

27. Pojazd wyposażony w kamerę cofania umieszczoną z tyłu zabudowy przekazującą obraz do monitora. Monitor w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera i monitor uruchamiane podczas włączenia biegu wstecznego. Kamera wyposażona w system zapewniający bardzo dobrą widoczność w nocy.

Oraz możliwość włączenia obrazu manualnie.

28. Kolorystyka:

- a. nadwozie – RAL 3000,
- b. błotniki i zderzaki – białe,
- c. drzwi żaluzjowe – naturalny kolor aluminium,
- d. podest roboczy – aluminium,
- e. podwozie – czarne lub zbliżone do czarnego (np. ciemnoszare),
- f. boki oklejone certyfikowaną taśmą odblaskową.
- g. na drzwiach przednich kierowcy i dowódcy umieszczony herb jednostki oraz herb gminy,

29. Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, po 12 godzinnym postoju bez uzupełniania zbiorników powietrza. Równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.

29.1 Ponadto instalacja pneumatyczna powinna być przystosowana do możliwości poboru powietrza z układu podczas pracy silnika –gniazdo szybkozłącza (wyposażone w przewód pneumatyczny zakończony szybkozłączami, o długości min. 10 metrów, przewód do pompowania kół wraz z manometrem, zakończony szybkozłączem o długości min. 10 metrów).

30. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewnić ochronę przez oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Wylot spalin umieszczony z lewej strony.

31. Wszelkie funkcje układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od -25 do +45 stopni C

32. Podstawowa obsługa silnika (kontrola i uzupełnianie płynów eksploatacyjnych) możliwa bez podnoszenia kabiny.

33. Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę na postoju. Minimalna pojemność zbiornika paliwa – 150 dm<sup>3</sup>.

34. Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy - minimum 4h, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta.

35. Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy maksymalnej silnika nie mniej niż 360 KM.

36. Silnik spełniający normy czystości spalin minimum Euro VI zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

37. Konstrukcja zawieszenia ze względu na stałe obciążenie powinna być wzmocniona, w sposób zapewniający pracę pojazdu bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji.

38. Pojazd wyposażony w system ABS i EBS

39. Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem szosowo-terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami.

40. Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z Zamawiającym).

41. Pojazd wyposażony w hak holowniczy (sprzęg przyczepowy) z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne i pneumatyczne pozwalający na holowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej min. 8 ton. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w systemy ABS i EBS. Pojazd

wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy i szekle z przodu i z tyłu) umożliwiające odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą. Zaczep holowniczy umożliwiający podłączenie holu sztywnego z przodu i z tyłu pojazdu.

42. Pojazd musi być wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 8 ton z liną o długości co najmniej 30 m wychodzącą z przodu pojazdu. Sterowanie pracą wciągarki z pulpitu przenośnego podłączonego przewodowo. Zblocze o wytrzymałości dostosowanej do parametrów wciągarki. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny (pięć pełnych zwojów) powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia zwijania. Wciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wciągarka zabezpieczona wodoodpornym pokrowcem.

43. Pojazd wyposażony w:

- a. klucz do kół,
- b. podnośnik hydrauliczny z dźwignią dostosowany do zamawianego samochodu
- c. zestaw do pompowania kół,
- d. kliny pod koła (2 szt.),
- e. trójkąt ostrzegawczy,
- f. apteczkę,
- g. gaśnicę proszkową,
- h. wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny,
- i. hol sztywny zamontowany na dachu zabudowy.

#### **ZABUDOWA POŻARNICZA:**

44. Zabudowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję i działanie środków chemicznych używanych w straży pożarnej. Wyklucza się stosowanie elementów wykonanych z drewna lub materiałów drewnopochodnych.

45. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowane 2 nierdzewne i wodoszczelne skrzynie z wewnętrznym oświetleniem LED na podręczny sprzęt gaśniczy i burzący o wymiarach długość 95 cm, szerokość 65 cm, wysokość 35 cm oraz długość 180 cm, szerokość 60 cm, wysokość 35 cm. Umieszczenie podane zostanie w trakcie realizacji zamówienia. Na dachu zamontowane uchwyty z rolkami do drabiny D10W, drabiny nasadkowej 4 przęsła, drabiny słupkowej, uchwyty na węże ssawne, bosak, tłumice. Dach zabudowy oświetlony z wykorzystaniem technologii LED.

46. Wyposażona w antypoślizgowe powierzchnie platform, podestu roboczego. Podłoga kabiny wykonana w sposób umożliwiający mycie wodą pod ciśnieniem – szczelna, antypoślizgowa.

47. Drabina do wejścia na dach zamontowana z tyłu pojazdu. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm.

48. Skrytki na sprzęt i wyposażenie wykonane z gładkiej blachy, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Liczba skrytek: 7, w układzie 3 (lewa strona) + 3 (prawa strona) + 1 (przedział autopompy).

49. Skrytki wyposażone w min. 11 półek regulowanych, minimum 8 skrzynek/pojemników na sprzęt oraz minimum 4 tace/szuflady. Wielkość i umiejscowienie do ustalenia z zamawiającym podczas inspekcji produkcyjnej.

49.1 Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza poprzez zastosowanie spadów i otworów ściekowych.

50. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie led (główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy).

51. Tylny zderzak pojazdu z zamontowanym podestem roboczym umożliwiającym obsługę autopompy. W razie potrzeby podnoszony do góry za pomocą siłowników.

52. Sygnalizacja świetlna otwartych skrytek oraz podestów powinna znajdować się w kabinie kierowcy.

53. Oświetlenie całej powierzchni skrytek wykonane w technologii LED włączone automatycznie po otwarciu drzwi skrytki.

54. Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu z wyłącznikiem w kabinie kierowcy, zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności - min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża w warunkach słabej widoczności, wykonane w technologii LED. Oświetlenie to powinno być umieszczone w zabudowie oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem i składać się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w balustrady boczne min. 2 szt. na stronę.

55. Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej oraz całkowicie otwartej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). Półki sprzętowe wykonane z gładkiego aluminium, w systemie z możliwością regulacji w pełnym zakresie położenia (ustawienia) wysokości półek w zależności od potrzeb.

56. Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Wymagane otwierane lub wysuwane podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy (łącznie z nadkolami), które umożliwiają łatwy dostęp do sprzętu.

57. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

58. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza poprzez zastosowanie spadów i otworów ściekowych.

59. Zbiornik na wodę o poj. 5 m<sup>3</sup> zamontowany elastycznie na ramie, wykonany z materiałów odpornych na korozję i działanie środków chemicznych używanych w straży pożarnej. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny na dachu zabudowy otwierany, umożliwiający swobodny szybki dostęp do wnętrza zbiornika. Wyklucza się montaż za pomocą pasów ściąganych.

60. Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady zasilające 75 z zaworami kulowymi do napełniania z hydrantu, umiejscowione z tyłu pojazdu. Instalacja napełniania na całej długości o średnicy min 2,5 cala, powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika. Instalacja wyposażona w automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Nasady zasilające zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń stałych.

61. Zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 10% pojemności zbiornika na wodę, wykonany z materiałów odpornych na korozję i działanie środków chemicznych używanych w straży pożarnej. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, a jego napełnianie środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

62. Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia (z możliwością zasilania ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m), zlokalizowana z tyłu pojazdu w odbudowanym przedziale, zamykanym klapą uchylną. Wydajność min. 3200 dm<sup>3</sup>/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i min. 250 dm<sup>3</sup>/min przy ciśnieniu 4 MPa (dla głębokości ssania 1,5 m). Dopuszcza się autopompę z bezobsługowym systemem zabezpieczającym przed przegrzaniem.

63. Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:

- a. z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.,
- b. z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.

64. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.

65. Autopompa musi umożliwiać podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:

- a. czterech nasad tłoczonych 75 umiejscowionych na zewnątrz zabudowy, z tyłu pojazdu po dwie z każdej strony, (do uzgodnienia z zamawiającym)
- b. linii szybkiego natarcia,
- c. działka wodno-pianowego,
- d. instalacji zraszaczowej.

66. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, oraz automatyczny sterownik zabezpieczający przed suchobiegiem pompy. Nasady tłoczone i zasilające schowane w schowku.



67. Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja  $\pm 0,5\%$ ) w pełnym zakresie wydajności pompy.

68. Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.

69. W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze:

- a. urządzenia kontrolno-sterownicze autopompy,
- b. wskaźnik pracy silnika,
- c. manowakuometr,
- d. manometr niskiego ciśnienia,
- e. manometr wysokiego ciśnienia,
- f. wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
- g. wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
- h. regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
- i. wyłącznik silnika pojazdu,
- j. kontrolka awarii silnika,
- k. kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik,
- l. kontrolka włączenia pompy,
- m. schemat układu wodno-pianowego oraz oznaczenie zaworów.
- n. licznik motogodzin pracy autopompy,

70. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:

- a. manometr niskiego ciśnienia,
- b. wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
- c. wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
- d. kontrolka włączenia autopompy.

71. Przedział autopompy musi być wyposażony w system do ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przez zamarzaniem w temperaturze do „-25 stopni C”. Działający niezależnie od pracy silnika.

72. Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

73. Samochód musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia wyposażona w instalację umożliwiającą jej odwodnienie sprężonym powietrzem przy wykorzystaniu układu pneumatycznego podwozia. Łączącą układ sprężonego powietrza pojazdu z linią szybkiego natarcia. Sterowanie odwodnieniem z przedziału autopompy lub przedziału szybkiego natarcia.

74. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd elektryczny oraz mechaniczny zamontowany w górnej części skrytki (awaryjny) i rolki prowadzące ułatwiające rozwijanie i zwijanie linii. Zwijadło z linią zamontowane w ostatniej skrytce po prawej stronie pojazdu na górze skrytki.

75. Z przodu pojazdu zamontowane zraszacze zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze powinny być tak ustawione, aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min. 6 m oraz pasy po bokach pojazdu na całej jego długości. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych, trzeci dla zraszaczy prawej strony pojazdu, czwarty dla zraszaczy lewej strony pojazdu). Uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.

76. Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

77. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu nie więcej niż dwóch dodatkowych zaworów, nie wliczając zaworów do spustu wody ze zbiornika.

78. Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 4 (czterema) lub 2 (dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lumenów. Stopień ochrony min. IP55, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V, z możliwością zasilania z agregatu, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła. Wymagania szczegółowe:

- a. wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów min. 5,5 metra,
- b. obrót i pochył reflektorów o kąt co najmniej 0-135° w obie strony
- c. sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi,
- d. złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomaganie,
- e. zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu,
- f. w kabinie znajduje się sygnalizacja o wysunięciu masztu,
- g. wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu,
- h. wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu,
- i. ręczne przewodowe sterowanie masztem, obrotem i pochyłem reflektorów, przy czym dopuszcza się układy z dodatkową możliwością sterowania bezprzewodowego z załączeniem oświetlenia z odległości min. 50 metrów.

**79. Wykonawca zainstaluje po uzgodnieniu z zamawiającym uchwyty mocujące w miejscach określonych przez Zamawiającego dla następujących urządzeń (będących w posiadaniu użytkownika):**

- 79.1 agregat hydrauliczny weber v50+sah20, rozpieracz, nożyce
- 79.2 rozpieracz cylindryczny-1szt.
- 79.3 agregat hydrauliczny kompaktowy-1szt.
- 79.4 Nożyco-rozpieracz-1szt.
- 79.5 łańcuchy rozpieracza-2szt.
- 79.6 podpory do stabilizacji-3 szt.

- 79.7 trójnóg-1szt.
- 79.8 agregat prądotwórczy
- 79.9 motopompa Niagara
- 79.10 motopompa szlamowa wtx 40
- 79.11 drabina nasadkowa-4szt.
- 79.12 drabina słupkowa-1szt.
- 79.13 drabina dw10
- 79.14 deska ortopedyczna-2szt.
- 79.15 defibrylator AED
- 79.16 detektor prądu hotstick
- 79.17 detektor 4 gazowy
- 79.18 latarka peli z ładowarką
- 79.19 wąż tłoczny w52-4 szt.
- 79.20 wąż tłoczny w75-2szt.
- 79.21 prądownica turbo 52-2 szt.
- 79.22 prądownica turbo 75-1szt.
- 79.23 prądownica prosta 75-1szt.
- 79.24 prądownica prosta 52-1szt.
- 79.25 kurtyna wodna-1szt.
- 79.26 klucz do hydrantu podziemnego-1szt.
- 79.27 klucz do hydrantu-2szt.
- 79.28 podpinka węzowa-6szt.
- 79.29 siekiera-2szt.
- 79.30 łopata-2szt., szypa-2szt.
- 79.31 widły-4szt.
- 79.32 bosak-1szt.
- 79.33 przełącznik 75/52-4szt.
- 79.34 radiotelefon nasobny z ładowarką-6szt.
- 79.35 narzędzie ratownicze hooligan-2szt.
- 79.36 miotła-2szt.
- 79.37 łom-2szt.
- 79.38 klocki drewniane do stabilizacji-20-szt.
- 79.39 aparat ODO msa auer-3szt.
- 79.40 butla powietrza zapas-4 szt.
- 79.41 gaśnica 6 kg-4szt.
- 79.42 koc gaśniczy-2szt.
- 79.43 siewnik do sorbentu
- 79.44 sorbent 40 kg
- 70.45 pilarka Stihl 441/250-2szt.
- 70.46 pila do stali i betonu MS 420-1szt.
- 70.47 młot 5 kg-1szt.
- 79.48 zaślepka 75-2szt.
- 79.49 siodełko węzowe-1szt.
- 79.50 skrzynka na narzędzia-1szt.
- 79.51 szyny Kramera kpl.
- 79.52 pacholek drogowy -10szt.
- 79.53 kanistry do paliwa 5l/3l-4szt.
- 79.54 zasilacz 220 v 40 m-1szt.
- 79.55 kurtka sztormiak-4szt.

- 79.56 wodery-4 pary
- 79.57 bosak podręczny-2szt.
- 79.58 lizak do kierowania ruchem-2szt.
- 79.59 Stojak hydrantowy -1szt.
- 79.60 pilarka ratownicza
- 79.61 zestaw kominiarski

**Wykonawca dostarczy dodatkowo w ramach niniejszego zamówienia niżej wymieniony sprzęt zamontowany na samochodzie:**

Lp.	Nazwa	ilość
1	Wąż tłoczny W-52 kolor – żółty	10
2	Wąż tłoczny W-75 kolor – żółty	10
3	Wąż ssawny gumowy WSG 110	3
4	Smok ssawny skośny 110	1
5	Prądownica W52 ROSENBAUER RB101EN lub równoważna w zakresie: regulowana wydajność (przy ciśnieniu 6 bar): od 130 do 400 dm <sup>3</sup> /min - 4 pozycje nastawu, maksymalny zasięg strumienia (przy ciśnieniu 6 bar): nie mniej niż 44 m,	2
6	Prądownica klasy LEADER QUADRAFOG QF150 lub równoważna w zakresie regulowana wydajność przy ciśnieniu 6bar od 20 do 150 dm <sup>3</sup> /min,4 pozycje nastawu , regulacja kąta strumienia wody 61do 146 stopni.	2
7	Lina ratownicza 20m	2
8	Przełącznik 110/75	2
9	Przełącznik 75/52	4
10	Rozdzielacz grzybkowy 75/52-75-52	1
11	Kurtyna wodna 52 z regulacją	1
12	Zasysacz liniowy Z2(0-6%) z wężykiem	1
13	Wytwornica piany WP2 z zaworem	1
14	Prądownica pianowa PP2 (S2)	1
15	Siodełko węzowe SW1	2
16	Mostek przejazdowy gumowy 2x75	4
17	Tłumica gumowa ze stylem teleskopowym	4
18	Pilarka łańcuchowa Stihl MS 880 lub równoważna w zakresie: moc min kW/KM 6,4/8,7, możliwość zamontowania prowadnicy o długości 90 cm,	1
19	Pachołek drogowy, składany z diodą LED kompletny	10
20	Znak UWAGA WYPADEK	2
21	Bosak ciężki ze stylem drewnianym ognioodpornym	1
22	Lina statyczna 10.5 mm 50m na bębnie	2
	Koło Ratunkowe	1
	Kamizelka asekuracyjna STRAŻ	6
23	Tarcza do zatrzymywania pojazdów podświetlana	2
24	Turbowentylator Oddymiający Leader MT 245 lub	1

	równoważny w zakresie wydajność 51.200.m <sup>3</sup> /h masa 52 kg moc silnika 6.5 KM wym. 620x720x720mm	
25	Najświetniejsza przenośna klasy Solaris lite LED 14tyś.lm 17Ah lub równoważna o parametrach nie gorszych niż min. 14.000 lumenów, pojemność akumulatora min. 17Ah	1
26	Latarka kątowna survivor LED Ex-ATEX, ładowalna, zestaw (akumulator Ni-Cd, ładowarka 230V i 12V, uchwyt ładujący, koszyk na baterie) lub równoważna w zakresie moc światła min 175 LM ,IP 54.wstrząsoodporność 2 M, zasięg światła min. 379 m,	6
27	Przedłużacz bębnowy 3x2.5x 50m gumowy, guma niepalna, bęben stalowy	1
28	Przedłużacz bębnowy 5x2.5x25m gumowy, guma niepalna bęben stalowy	1
29	Aparat powietrzny kompatybilny z aparatami MSA AUER, butla kompozytowa w pokrowcu, maska + sygnalizator bezruchu lub równoważny	3
30	Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów	1
31	Ośłona poduszki powietrznej w kierownicy	1
32	Lina stalowa 10m fi 20	1
33	Zbieracz 2*75/110	1
34	Lanca gaśnicza 52/1200	1
35	Bosak dielektryczny LEADER lub równoważny w zakresie ochrona przed napięciem do 20000 V. długość złożonego 220 cm – rozłożony 375 cm .	1
36	Megafon tuba głośnomówiąca	1
37	Flary ostrzegawcze w walizce	1
38	Pompa zatapialna Grundfos UNILIFT AP50 lub równoważne w zakresie stopień ochrony IP68 wydajność 570 l/min moc 1.27 kw zasilanie 230 v.	1

## POZOSTAŁE WYMAGANIA

80. Wykonawca w ramach dostawy objętej niniejszym zamówieniem zapewni przeszkolenie minimum 6 osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi przedmiotu dostawy.

81. Zamawiający wymaga w dostarczonym samochodzie,

a. pełnych zbiorników na płyny eksploatacyjne – rodzaje zastosowanych płynów zgodne z zaleceniami producenta podwozia,

b. pełnego zbiornika na środek pianotwórczy (środek pianotwórczy 3%).

c. wymaga minimum dwóch inspekcji podczas produkcji.

## OZNAKOWANIE

82. Pojazd musi zostać oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008 r., poz. 8, z późn. zm.) numerem – 339P61



**Rozdział 3**

**OFERTA**

- Formularz ofertowy -

.....  
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

nr tel. ....

nr fax. ....

e-mail: .....

NIP: .....

REGON: .....

zarejestrowana(y) / wpisany do

.....

pod nr .....

(wypełnić obowiązkowo)

Gmina Kleszczewo  
ul. Poznańska 4  
63-005 Kleszczewo

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym:

**„Dostawy ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  
wraz z wyposażeniem do celów specjalnych”**

1. Oferujemy wykonanie całości dostawy objętej przedmiotem zamówienia za kwotę (ryczałtowe wynagrodzenie) w wysokości:

Stawka podatku VAT:..... %

Brutto (wraz z podatkiem VAT):..... zł

Słownie: ..... zł brutto.

2. Oferujemy następujący okres gwarancji i rękojmi na pojazd: .....  
miesiące.

(Wykonawca może zaoferować 24 lub 36 lub 48 lub 60 - miesięczny okres gwarancji i rękojmi – nie podanie ilości miesięcy gwarancji i rękojmi będzie traktowane jako niezgodność treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

3. Oferujemy dostawę samochodu z silnikiem o mocy ..... KM.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia.

7. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami.

8. Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć następującą część zamówienia

(wskazać zakres oraz nazwy podwykonawców):

- .....
- .....
- .....
- .....

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Wadium zostało wniesione w dniu ..... w formie ....., które należy zwrócić na konto bankowe o numerze .....

11. Oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentujemy jest:

małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)

średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)

dużym przedsiębiorstwem

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

Podpisano:

Miejsce i data: ..... 2017r.

.....  
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)

**Załącznik nr 1**

.....  
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**Oświadczenie Wykonawcy  
składane na podstawie  
art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(dalej jako: ustawa Pzp),  
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

**„Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  
wraz z wyposażeniem do celów specjalnych.”**

Nazwa Wykonawcy\*:

.....  
.....

Adres Wykonawcy\*:

.....  
.....

oświadczam, co następuje:

**I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności określone w Rozdziale 1pkt. 4 SIWZ.

Miejsce i data: ..... 2017r.

(podpis i pieczęć firmowa lub  
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/yh podmiotu/ów: .....W następującym zakresie:..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Miejsce i data: ..... 2017r.

(podpis i pieczęć firmowa  
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejsce i data: ..... 2017r.

(podpis i pieczęć firmowa lub  
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**Załącznik nr 2**

.....  
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:  
**„Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  
wraz z wyposażeniem do celów specjalnych.”**

Nazwa Wykonawcy\*:  
.....  
.....

Adres Wykonawcy\*:  
.....  
.....

oświadczam, co następuje:

**I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23, oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.

Miejsce i data: ..... 2017r.

(podpis i pieczęć firmowa lub  
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp  
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
.....

Miejsce i data: ..... 2017r.

(podpis i pieczęć firmowa lub  
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



**II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .....  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejsce i data: ..... 2017r.

(podpis i pieczęć firmowa  
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: .....  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejsce i data: ..... 2017r.

(podpis i pieczęć firmowa lub  
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejsce i data: ..... 2017r.

(podpis i pieczęć firmowa  
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

**Załącznik nr 3**

.....  
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**WYKAZ WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW**

Zakres (przedmiot zamówienia)	Nazwa podmiotu, na rzecz którego zostały wykonane dostawy	Wartość zamówienia (brutto)	Daty realizacji Od..... Do.....	Miejsce Wykonania	Uwagi <sup>1</sup>

Miejsce i data: ..... 2017r

(podpis i pieczęć firmowa  
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

<sup>1</sup>W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotów lub osób trzecich należy wpisać „zobowiązanie do współpracy” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu lub osoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

**\*Do wykazu należy załączyć dowody, że dostawy zostały wykonane należycie.**

**Informacja o przynależności do grupy kapitałowej**

**Wykonawca:**

(w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy i pozostałe dane wszystkich Wykonawców)

Nazwa Wykonawcy .....

Siedziba Wykonawcy .....

NIP/PESEL ..... REGON .....

**Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej\*  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp**

Po zapoznaniu się z listą wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (opublikowaną w dniu ..... na stronie internetowej Zamawiającego) na

**„Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  
wraz z wyposażeniem do celów specjalnych”:**

**1. Składamy listę podmiotów**, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
..		

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy/a odpowiedzialności karnej w trybie art. 233 Kodeksu Karnego.

**2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

\* należy wybrać tylko jedną możliwość i wypełnić pkt. 1. lub pkt. 2. Niepotrzebne skreślić.

**UWAGA:**

1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejsze Oświadczenie Zamawiającemu **w terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienie

.....  
miejsce, data

.....

czytelny podpis lub pieczęć i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

## Rozdział 4

### UMOWA Nr ..... (WZÓR)

W dniu ..... r. w Kleszczewie

pomiędzy Gminą Kleszczewo, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy,

a ..... mającą siedzibę .....  
....., zarejestrowaną w dniu ..... w Krajowym Rejestrze Sądowym, o numerze KRS ....., o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej ....., o numerze REGON....., zwaną dalej

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez:.....

została zawarta umowa następującej treści:

#### § 1

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać, dostarczyć i przenieść na Zamawiającego własność ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarzewie, zwanego dalej przedmiotem umowy.
2. Opis przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

#### § 2

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie najpóźniej do dnia 15 grudnia 2017r. wykonać przedmiotową umowę w całości wraz z kompletną dokumentacją.
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie lub na adres poczty internetowej o gotowości do wydania przedmiotu umowy z 3-dniowym wyprzedzeniem, podając datę i godzinę wydania, przypadającą w dniach i godzinach pracy Zamawiającego.
3. W przypadku opóźnienia w wydaniu przedmiotu zamówienia lub konieczności ponownego ustalenia daty wydania Strony ustalą datę i godzinę wydania odpowiednio na zasadach określonych w ust. 2, przy czym Zamawiający w odpowiedzi na powiadomienie Wykonawcy może wskazać inną datę i godzinę wydania, jednak nie późniejszą niż dwa dni robocze od daty proponowanej przez Wykonawcę.
4. Wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi na terenie Polski w siedzibie Wykonawcy lub innym wskazanym przez niego miejscu umożliwiającym sprawdzenie parametrów przedmiotu zamówienia. Dojazd przedstawiciela Zamawiającego do miejsca wydania obciąża Zamawiającego.
5. Wydanie przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez obie Strony. Zamawiający może odmówić odbioru, ujawniając ten fakt w protokole, jeżeli na etapie odbioru ujawnią się wady przedmiotu umowy. W takim wypadku procedura wydania zostanie powtórzona po usunięciu przez Wykonawcę wad przedmiotu umowy.
6. Strony przyjmują, iż osoba czynna ze strony Wykonawcy w miejscu wydania jest upoważniona do wszelkich czynności i składania oświadczeń w ramach procedury wydania. Ze strony Zamawiającego odbiór może być skutecznie dokonany przez upoważnionych przedstawiciela Zamawiającego lub osobę działającą na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do odbioru przedmiotu umowy, którego odpis stanowi załącznik do protokołu wydania.
7. Za datę wykonania umowy przez Wykonawcę w tym przejście własności przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 3

1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ..... zł brutto.  
(słownie: ..... 00/100 brutto).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje, wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, również te, które nie wynikają w sposób oczywisty z niniejszej umowy, a są niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.
5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wraz z protokołem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy.
6. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół stwierdzający dokonanie bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. Faktura dostarczona do siedziby Zamawiającego bez załączonego protokołu odbioru zostanie odesłana, a termin zapłaty nie rozpoczyna biegu.

§ 4

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań z umowy w formie kar umownych:
  - 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
    - a) za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie – w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia;
    - b) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki;
    - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto.
  - 2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
    - a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 2 poniżej - w wysokości 10 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto;
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury strony stosować będą przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem i zaniechaniem, jak również działaniami i zaniechaniami osób trzecich, którymi posłużył się do wykonania umowy w stosunku do osób trzecich i Zamawiającego.



6. Strony postanawiają, że wynagrodzenie należne z tytułu wykonania niniejszej umowy może być zaliczone na poczet kar umownych.

#### § 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ..... miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia z tym, że na zamówione wyposażenie (zakupione przez Wykonawcę) na okres zgodny z gwarancją producenta.
2. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
3. Jeśli w trakcie trwania rękojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu umowy lub uszkodzeń, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do ich nieodpłatnego usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji.
5. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego pisemnie.
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny oraz bezpłatne przeglądy w trakcie trwania gwarancji (przeglądy dokonywane będą w siedzibie Zamawiającego). W okresie gwarancji, naprawy pojazdu oraz wyposażenia, wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego wskazanym na terenie Gminy Kleszczewo. Naprawy będą wykonywane w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia w formie faksu lub maila. W odniesieniu do podwozia samochodu ratowniczo-gaśniczego, Zamawiający dopuszcza na zasadzie wzajemnych uzgodnień przeprowadzenie serwisów gwarancyjnych, bezpłatnych przeglądów w trakcie trwania gwarancji oraz napraw gwarancyjnych w serwisie Wykonawcy.
7. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancyjnym konieczności przemieszczania pojazdu do siedziby Wykonawcy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego, koszty przemieszczenia pojazdu od i do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
8. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych koszty napraw pokryje Wykonawca.
9. W okresie gwarancyjnym maksymalny czas przystąpienia do czynności naprawczych wynosi: do 72 godzin od momentu zgłoszenia uszkodzenia.
10. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji dwukrotnej naprawy elementu wyposażenia, a niniejszy element nadal wykazuje wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca dostarczy nowy element, wolny od wad zgodnie z warunkami gwarancji.
11. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o czas od momentu stwierdzenia wady do jej usunięcia.
12. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
13. Pozostałe warunki gwarancji zostaną określone w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

#### § 6

1. Wraz z samochodem Wykonawca wyda Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną, sporządzoną w języku polskim, obejmującą:

- a) książkę gwarancyjną producenta i serwisową - 1 egz.
- b) instrukcję obsługi pojazdu - 1 egz.
- c) katalog części zamiennych - 1 egz.

4. W ramach ceny Wykonawca przeszkoli 6 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie wymaganym do bieżącej obsługi i konserwacji samochodu (część podwoziowo - silnikowa i zabudowa pożarnicza). Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym między stronami. Koszt dojazdu osób szkolonych na szkolenie obciąża Zamawiającego.

5. W ramach ceny Wykonawca oznaczy pojazd numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej numerem – 339 P 61.

6. W ramach ceny Wykonawca oznakuje pojazd w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym:

- a. LOGOTYP „OSP GOWARZEWO”
- b. HERB GMINY KLESZCZEWO.
- c. LOGOTYP WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

7. W ramach ceny Wykonawca w dostarczonym pojeździe zapewni:

- a. pełen zbiornik paliwa,
- b. pełne zbiorniki na płyny eksploatacyjne – rodzaje zastosowanych płynów zgodne z zaleceniami producenta podwozia,
- c. pełen zbiornik na środek pianotwórczy (środek pianotwórczy 3%).

#### § 7

1. Wykonawca zapewni odpłatnie możliwość zakupu części zamiennych niezbędnych do utrzymania sprawności przedmiotu zamówienia.

2. Wszystkie części i podzespoły do naprawy i wymiany będą dostępne w najbliższej stacji serwisowej bądź w siedzibie Wykonawcy.

#### § 8

1. Wszelkie spory wynikające z umowy strony poddadzą pod rozpoznanie sądowni powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności postanowienia wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 9

1. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Kopię polisy Wykonawca przedłoży najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

2. Wykonawca może korzystać wyłącznie z usług podwykonawców mających ubezpieczenie opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca obowiązany jest podać nazwy podwykonawców, ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nich usług.

§ 10

Umowę i każdy z załączników sporządzono w czterech egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, a pozostałe dla Zamawiającego.

.....  
ZAMAWIAJĄCY

.....  
WYKONAWCA